




呼 称 径		フェルール継手		チューブ		長さ	数量
A	S	FA	FB	TID	TOD	L	Q
15		34	27.5	16	18		
	1.0	50.5	43.5	22	25		
	1.25	50.5	43.5	28	31		
	1.5	50.5	43.5	33	36		
	2.0	64	56.5	42	45		
	2.5	77.5	70.5	50	53.5		

※出荷時、BLフェルール、ガスケット、クランプを両端に取付けての出荷となります。

10	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
2	フェルール	SUS304	2	-	IDF/ISO相当
1	チューブ	PTFE	1	-	ストレート (A) タイプ
品 番	品 名	材 質	個 数	重 量	記 事

仕 様	
呼 称 径	別表
長 さ	別表(L) mm
流 体	
圧 力	MPa
温 度	℃
試 耐 圧	MPa
験 気 密	MPa
塗 装	
最小曲げ半径	mm

御注文先 (御依頼先)		御依頼先 (工事名称)	
名 称	フッ素樹脂ストレートホース	設 計	製 図
型 式	SA1型-接液PTFE (裸)	T.K	H.M
オートフレックス工業 株式会社		作成年月日	尺 度
		Free	投 影 法
		図 番	HP-64
		改 訂	
		-	

1	-	-	-	-	数量	別表(Q)
改訂No,	年月日	改 訂 事 項	担 当	承 認	備 考	