




チューブ詳細

※15A以下やガス管フェルール、フェルールのメーカー指定なども対応可能です。
(上記の場合、図面のフェルール形状と異なる場合がございます。)

呼 称 径	フェルール継手				チューブ				長さ	数量
S	FA	FB	FC	F	PID	TID	TOD	BOD	L	Q
1.0	50.5	43.5	23	2.85	24	33	36	38		
1.25	50.5	43.5	29.4	2.85	30	42	45	47		
1.5	50.5	43.5	35.7	2.85	37	50	53.5	56		
2.0	64	56.5	47.8	2.85	51	65	68.5	71		
2.5	77.5	70.5	59.5	2.85	64	77	81	84		
3.0	91	83.5	72.3	2.85	74	89.5	93.5	97		
4.0	119	110	97.6	2.85	98	112	116	120		

10	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
4	フェルール	SUS304	2	-	IDF/ISO相当 芯金一体型
3	プレスカバー	SUS304	2	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-
1	チューブ	PTFE	1	-	プライアブル (B) タイプ
品 番	品 名	材 質	個 数	重 量	記 事

仕 様	
呼 称 径	別表(S) S
長 さ	別表(L) mm
流 体	
圧 力	MPa
温 度	℃
試 耐 圧	MPa
験 気 密	MPa
塗 装	
最小曲げ半径	mm
数 量	別表(Q)

御注文先 (御依頼先)		御依頼先 (工事名称)	
名 称		設 計	
型 式		製 図	
フッ素樹脂プライアブルホース		検 図	
S B 1 型		T. K	
オートフレックス工業 株式会社		尺 度	
図 番		投 影 法	
HP-57		三 角 法	
改 訂		-	

1	-	-	-	-	-
改訂No.	年月日	改 訂 事 項	担 当	承 認	備 考