



呼称径		SNA継手					チューブ			長さ	数量
A	B	H1	Ni	H2	F	TID	TOD	BOD	L	Q	
6	1/8	14	1/8	14	1/8	4	6	7.5			
8	1/4	14	1/4	17	1/4	6	8	9.5			
10	3/8	19	3/8	21	3/8	8	10	11.5			
15	1/2	22	1/2	26	1/2	12	14	15.5			
20	3/4	30	3/4	32	3/4	16	18	19.8			
25	1	36	1	41	1	23	25	27			
32	1-1/4	50	1-1/4	50	1-1/4	33	36	38			
40	1-1/2	55	1-1/2	55	1-1/2	39	42	44			
50	2	65	2	70	2	50	53.5	56			

10	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	補強スプリング	SUS304	1	-	-	全周
6	オスアダプター	SUS304	2	-	-	-
5	袋ナット	SUS304	2	-	-	-
4	スリーブ	SUS304	2	-	-	竹の子
3	プレスカバー	SUS304	2	-	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-	-
1	チューブ	PTFE	1	-	-	ストレート (A) タイプ

仕様	
呼称径	別表(A) A
長さ	別表(L) mm
流体	
圧力	MPa
温度	°C
試験耐圧	MPa
試験気密	MPa
塗装	
最小曲げ半径	mm

品番	品名	材質	個数	重量	記	御注文先 (御依頼先)	御依頼先 (工事名称)	設計	製図	検図
	テフロン耐圧 (ストレート) ホース							T.K	H.M	T.K
	NA3型							作成年月日	尺度	投影法
									Free	三角法
	オートフレックス工業 株式会社							図番	HP-09	改訂

1	-	-	-	-	数量	別表(Q)
改訂No.	年月日	改訂事項	担当	承認	備考	