



呼称径		SN-B継手				チューブ			長さ	数量
A	B	H1	F1	H2	F2	TID	TOD	BOD	L	Q
6	1/8	14	1/8	14	1/8	4	6	7.5		
8	1/4	17	1/4	17	1/4	6	8	9.5		
10	3/8	21	3/8	21	3/8	8	10	11.5		
15	1/2	26	1/2	26	1/2	12	14	15.5		
20	3/4	32	3/4	32	3/4	16	18	19.8		
25	1	41	1	41	1	23	25	27		
32	1-1/4	50	1-1/4	50	1-1/4	33	36	38		
40	1-1/2	55	1-1/2	55	1-1/2	39	42	44		
50	2	70	2	70	2	50	53.5	56		

10	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	補強スプリング	SUS304	1	-	-	全周
6	メスアダプター	SUS304	2	-	-	-
5	袋ナット	SUS304	2	-	-	-
4	スリーブ	SUS304	2	-	-	竹の子
3	プレスカバー	SUS304	2	-	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-	-
1	チューブ	PTFE	1	-	-	ストレート (A) タイプ

仕様		単位
呼称径	別表(A)	A
長さ	別表(L)	mm
流体		
圧力		MPa
温度		°C
試験耐圧		MPa
試験気密		MPa
塗装		
最小曲げ半径		mm
数量	別表(Q)	

品番	品名	材質	個数	重量	記	事
御注文先 (御依頼先)		御依頼先 (工事名称)				
名称		テフロン耐圧 (ストレート) ホース		設計 T.K		
型式		NA6型		製図 H.M		
数量		1		検図 T.K		
備考		オートフレックス工業 株式会社		尺 度 投 影 法		
				Free 三角法		
				改訂		

1	-	-	-	-
改訂No.	年月日	改訂事項	担当	承認