


呼称径		フランジ				チューブ			長さ	数量
A	B	D	C	T	N-H	TID	TOD	BOD	L	Q
15	1/2	95	70	12	4-15	14	16.5	18		
20	3/4	100	75	14	4-15	19.5	22	23.8		
25	1	125	90	14	4-19	25.5	28	30		
32	1-1/4	135	100	16	4-19	33	36	38		
40	1-1/2	140	105	16	4-19	39	42	44		
50	2	155	120	16	4-19	50	53.5	56		
65	2-1/2	175	140	18	4-19	65	68.5	71		
80	3	185	150	18	8-19	77	81	84		
100	4	210	175	18	8-19	112	116	120		

品番	品名	材質	個数	重量	記事
10	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
7	補強スプリング	SUS304	1	-	全周
6	バックアップガスケット	ノンアスベスト	2	-	-
5	ルーズフランジ	SUSF304	2	-	JIS10K-FF
4	FL継手	SUS304	2	-	-
3	プレスカバー	SUS304	2	-	-
2	ワイヤーブレード	SUS304	1	-	-
1	チューブ	PTFE	1	-	ストレート（A）タイプ

仕様		
呼称径	別表(A)	A
長さ	別表(L)	mm
流体		
圧力		MPa
温度		℃
試験 耐圧		MPa
試験 気密		MPa
塗装		
最小曲げ半径		mm
数量	別表(Q)	
備考		

改訂No,	年月日	改訂事項	担当	承認
1	-	-	-	-

御注文先（御依頼先）		御依頼先（工事名称）	
名称	フッ素樹脂ストレートホース	設計	製図	検図
		T.K	H.M	T.K
型式	FA型	作成年月日	尺度	投影法
			Free	三角法

オートフレックス工業株式会社

図番	HP-01	改訂
		-